

DATOS TÉCNICOS DE HKD SPLIT 1X1



Unidad interior		ELSI-HKD009-N11	ELSI-HKD012-N11	ELSI-HKD018-N11	ELSI-HKD024-N11
Unidad exterior		ELAU-DKY009-H11	ELAU-DKY012-H11	ELAU-DKY018-H11	ELAU-DKY024-H11
REFRIGERACIÓN					
Capacidad nominal	kW	2.6(1.2-3.3)	3.5(1.3-4.4)	5.0(1.8-6.1)	6.8(2.7-7.8)
Frigorías	FG	2.236	3.010	4.300	5.900
Consumo nominal	kW	0,76	1,08	1,55	2,41
SEER/Etiqueta energética		6.9/A++	6.8/A++	6.5/A++	6.3/A++
Límites de operación	°C	-15°/50° Dry bulb			
CALEFACCIÓN					
Capacidad nominal	kW	2.8(0.85-3.7)	3.5(1.2-4.8)	5.0(1.4-6.7)	7.5(1.6-8.7)
Potencia Nominal (clima medio)	kW	2,4	2,6	4,2	5,5
Potencia nominal (clima cálido)	kW	2,8	3,2	4,6	6,7
Consumo nominal	kW	0,72	0,94	1,35	2,34
SCOP/Etiqueta (clima medio)		4 / A+	4.4 / A+	4.2 / A+	4 / A+
SCOP/Etiqueta (clima cálido)		5.1 / A+++	5.3 / A+++	5.1 / A+++	5.1 / A+++
Límites de operación	°C	-15°/30° Dry bulb			
Capacidad a -10°C	kW	2,7	3	4,1	6,2
Capacidad a -15°C	kW	2,4	2,5	3,6	5,5
UNIDAD INTERIOR					
Nivel de presión sonora a 1m (VL/LS/MS/HS)	dB(A)	38/35/31/22	36/32/29/23	36/33/29/23	43/40/37/31
Nivel de potencia sonora	dB(A)	54	53	57	63
Caudal de aire (VL/LS/MS/HS)	m3/h	430/380/320/230	480/430/390 /310	610/540/460/360	960/890/820/650
Deshumidificación	l/h	1	1,2	1,7	2,4
Dimensiones externas (LxAxP)	mm	715x250x188	800x275x188	940x275 x205	1045x315x235
Dimensiones del embalaje (LxAxP)	mm	775x260x324	865x265x350	1015x350x265	1135x315x395
Peso neto/ Peso bruto	kg	6.5 / 8.2	7.4/9.5	9/12.2	12/15.2
Código		ESP022504	ESP022505	ESP022506	ESP022507
UNIDAD EXTERIOR					
Nivel de presión sonora a 1m	dB(A)	50	62	55	59
Nivel de potencia sonora	dB(A)	60	62	65	68
Caudal de aire (VL/LS/MS/HS)	m3/h	1900	2000	2100	2700
Deshumidificación		ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
Dimensiones externas (LxAxP)	mm	770x300x555	800x333x554	800x333x554	845x363x702
Dimensiones del embalaje (LxAxP)	mm	900x345x585	920x390x615	920x390x615	965x395x755
Peso neto/ Peso bruto	kg	26.6/29	29.1/31.9	37.8/40.5	48.4/51.6
Código		ESP062766	ESP062767	ESP062768	ESP062769
ALIMENTACIÓN 230V - 50HZ					
Ubicación de la alimentación		Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
Sección del cable de alimentación	mm ²	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x2,5
Amperaje de las protecciones	A	10	10	16	25
Conexiones Eléctricas	mm ²	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x2,5
CONEXIONES FRIGORÍFICAS					
Diametro tubería de gas	Pulgadas	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Diametro tubería de líquido	Pulgadas	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
Longitud máxima tubería	m	25	25	30	50
Altura máxima de tubería	m	10	10	20	25
PVPR		699,00 €	749,00 €	1.390,00 €	1.850,00 €

* Los productos, precios y características que se muestran son válidos salvo error tipográfico.



UNIDAD INTERIOR	COMPATIBLE CON UNIDADES EXTERIORES
SPLIT	
HKD 9 a 18	DKY 9, 12 y 18
HKD 24	DKY 24 y 30